Transportbänder mit Decken aus PVC, PU, FILZ und Silikon

Seite 4/4					Unterstützung			Tragseite				Laufseite						Temp. Bereich in C°		Mind. Walzen D in mm		Banddaten		
Bandtyp	Festigkeit, ca. Kp/cm Bandbreite	Einlagenzahl	Gewebematerial	querstabil	Tisch	Rolle	Mulde	Farbe	Material	Dicke (ca. mm)	Prof Inr. (- = glatt)	Laufseite		Dicke (ca. mm)	Prof Inr. (- = glatt)	antistatische Eigenschaften	öl- und fettbeständig	unverpackte Lebensmittel, FDA	-	+	Umlenkung	Einschnürung	Dicke (ca. mm)	Gewicht ca. kg./m²	max. Breite mm
FS8 3005	300	3	E	●	●	○	×	grau	PVC	2,0	-		Gewebe			●	○	×	15	90	100	160	4.9	5,5	2000
FS8 3010	300	3	E	×	○	●	○	grau	PVC	2,0	-	grau	PVC	0,5	1	●	●	×	10	90	140	200	5,5	6,0	2000
FS8 3015	300	3	E	○	×	●	●	lindgrün	PVC	2,0	-	lindgrün	PVC	1		●	●	×	5	110	160	240	6,5	7,8	2000
FS8 3025	300	3	E	×	×	●	●	grün	PVC	0,7	-	grün	PVC	0,5	1	●	○	×	15	90	100	140	4,5	4.1	3000
FS8 3025 M	240	3	E	●	×	●	×	grün	PVC	0,7	-	grün	PVC	0,8	1	●	○	×	15	90	100	140	4,7	5,1	3300
FS8 3030	210	3	EB	○	●	○	×		Gewebe				Gewebe			○	●	●	15	110	80	80	3,1	3,1	2000
FS8 3035	240	3	E	●	●	○	×	grün	PVC	0,7	-		Gewebe			●	○	×	15	90	80	120	4,0	4,4	2000
FS8 3040	375	3	E	×	○	●	●	weiß	PVC	0,7	-	weiß	PVC	0,7	1	×	●	●	10	90	100	140	4,4	5,8	3000
FS8 3045	300	3	E	×	×	●	●	weiß	PVC	2,0	-	weiß	PVC	1,0		●	×	×	10	100	180	240	6,5	7,5	2000
FS8 3045 Z	300	3	E	×	×	●	●	weiß	PVC/75'Shore	2,0	-	weiß	PVC/75°Shore	1,0	-	●	●	●	10	80	200	250	6,1	7,6	2000
FS8 3055	300	3	ER	●	●	●	×	farbl. /Irans.	PVC	2,0	-		PVC, imprägn.			●	○	×	+5	110	120	240	4,9	5,8	2000
FS8 3056	300	3	E	●	●	○	×	petrol	PVC/85'Shore	2,0	-		Gewebe			●	●	×	10	90	150	200	5.0	5,5	2000
FS8 3057	300	3	E	●	●	○	×	schw. matt	PVC/80'Shore	2,2	-		Gewebe			●	●	×	10	90	100	160	5,5	6,6	2000
FS8 3060	270	3	E	●	●	●	×	anthrazit	Gewebe				Gewebe*			●	○	×	15	90	60	80	2,6	2,8	2000
FS8 3065	240	3	E	●	●	○	×	petrol	PU, matt	0,3	-		Gewebe			●	●	×	20	80	110	200	2,6	3,0	2000
FS8 3070	300	3	E	●	●	○	×	weiß	PVC/ 65° Shore	1,0			PVC, imprägn.	0,1		×	●	●	10	110	100	160	4,5	4,8	2050
FS8 3075	300	3	E	●	●	○	×	weiß	PVC	2,0	-		Gewebe			×	●	●	10	100	120	200	4,9	5,5	2000
FS 8FILZ 5,5	135	1	E	○	●	●	○	anthrazit	Filz			anthrazit	Filz			●	●	×	10	120	120	120	5,5	3,5	2000
FS8 FILZ 2,5	125	1	E	○	●	●	○	natur	Filz			natur	Filz			×	●	●	10	120	20	20	2,5	1,5	2000
FS8 2055/1	160	2	E	●	●	○	×	hell	2 mm PU	1,0	-		Gewebe			●	●	●	15	90	110	210	3,6	3.6	2000
FS8 2055/2	160	2	E	●	●	○	×	hell	2 mm PU	2,0	-		Gewebe			●	●	●	15	90	110	220	4,7	4,6	2000
FS8 2135/2	200	2	E	○	○	●	○	hell	2 mm PU	2,0	-	weiß	PVC	0,5	1	×	●	●	15	90	110	220	5,3	5,5	2000

Gewebe: Gewebe* = geräuscharm
GL = Glasfaser • EP = Polyester / Nylon • E = Polyester
B = Baumwolle • ER = Polyester / Rayon • EB = Polyester / Baumwolle
ISO > entsprechend der ISO 340

Prof Iart:
1 = Karo • 3 = Supergrip • 4 = Noppen • 5 = Sägezahn • 6 = versetztes Supergrip • 8 =Dreieck
9 = verkümmertes Supergrip • 10 = Wellendessin • 11 = Querrippen • 14 = Fischgrat • 16 = Gitterstruktur
17 = Längsrillen • 18 = Gewebedessin • 19 = grobe Gewebestruktur • 20 = Pepita

Zeichenerklärung:
●● = besonders querstabil, ● = ja, ○ = bedingt, × = nein

entwicklungsbedingte Änderungen vorbehalten